

Nazwa produktu: ENDORFY Signum M30 ARGB
Kod produktu: EY2A020

ENDORFY Signum M30 ARGB to kompaktowa obudowa microATX, która oferuje szerokie możliwości konfiguracji. Przewiewna konstrukcja z panelem mesh, trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami Stratus 120 PWM ARGB oraz filtrami przeciwkurzowymi pomaga utrzymać stabilne temperatury, a panel z hartowanego szkła i szybki port USB-C podkreślają nowoczesny charakter całości.

Przewiewne wnętrze i ochrona przed kurzem

Obudowa Signum M30 ARGB została zaprojektowana z myślą o efektywnym chłodzeniu podzespołów. Frontowy panel mesh wspierany przez dwa fabrycznie zamontowane wentylatory zapewnia swobodny dopływ powietrza do wnętrza. Ciepło jest skutecznie odprowadzane przez tylny wentylator oraz perforowaną górną część konstrukcji, co sprzyja utrzymaniu stabilnych temperatur podczas pracy komputera. Obudowa umożliwia montaż do siedmiu wentylatorów 120 mm. Dwa magnetyczne filtry oraz przedni panel mesh, który również pełni funkcję filtra przeciwkurzowego, można łatwo zdjąć bez użycia narzędzi i wyczyścić.

Trzy preinstalowane wentylatory PWM ARGB

W komplecie z obudową Signum M30 ARGB znajdują się trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Stratus 120 PWM ARGB, podłączone do preinstalowanego splittera. Dzięki temu wystarczy podpiąć jedno złącze 4-pin PWM do sterowania nimi z poziomu płyty głównej. Wentylatory, opracowane wspólnie z Synergy Cooling, łączą wysoką wydajność z cichą pracą. Zastosowane łożysko FDB zapewnia długą żywotność, a sterowanie PWM umożliwia precyzyjną regulację obrotów, w tym także pracę w trybie fan stop.

Panel ze szkła i miejsce na ukrycie kabli

Boczny panel z hartowanego szkła nadający nowoczesny wygląd obudowie pozwala wyeksponować podzespoły komputera. Przestrzeń za tacką płyty głównej oraz odpowiednio rozmieszczone przepusty i punkty montażowe na opaski zaciskowe umożliwiają schludne poprowadzenie oraz ukrycie kabli. Odpowiednie ułożenie przewodów ułatwia utrzymanie porządku wewnątrz obudowy, poprawia estetykę zestawu i sprzyja lepszemu przepływowi powietrza.

Rozbudowane możliwości w kompaktowym formacie

Dwukomorowa zgrabna konstrukcja obudowy została zaprojektowana z myślą o płytach głównych microATX, a także kompatybilności z mniejszymi formatami Mini-ITX i FlexATX. Signum M30 ARGB umożliwia montaż nowoczesnych komponentów, w tym długich kart graficznych (do 345 mm), wydajnych układów chłodzenia (powietrzne o wysokości do 159 mm, chłodnice 240 mm) oraz kilku nośników danych (dwa dyski 2,5" i dwa dyski 3,5"). Obudowa jest też zaopatrzona w cztery sloty kart rozszerzeń z wykręcanymi maskownicami, co ułatwia konfigurację zestawu dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Nowoczesny panel złącz z USB-C

Na górnej ścianie Signuma umieszczono funkcjonalny panel I/O, zapewniający wygodny dostęp do najczęściej używanych portów. Do dyspozycji są dwa złącza USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gb/s), para gniazd audio 3,5 mm (do słuchawek lub głośników i mikrofonu) oraz bardzo szybki port USB-C 3.2 Gen 2x2 o

przepustowości do 20 Gb/s. Umożliwia to komfortowe podłączanie urządzeń i akcesoriów bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Podświetlenie ARGB z kontrolerem

Signum M30 ARGB został wyposażony w trzy fabrycznie zamontowane wentylatory z adresowalnymi diodami LED, które może podświetlić obudowę pełną paletą barw. Dołączony kontroler pozwala sterować efektami nawet bez kompatybilnej płyty głównej – zmiana trybów i kolorów odbywa się za pomocą przycisku. Istnieje także możliwość podłączenia kontrolera do płyty głównej z gniazdem 3-pin ARGB i zarządzania iluminacją z poziomu dedykowanego oprogramowania.

ENDORFY Signum M30 ARGB – główne cechy:

- Trzy preinstalowane wentylatory Stratus 120 PWM ARGB
- Przewiewny i łatwo dostępny front
- Praktyczne magnetyczne filtry przeciwkurzowe
- Kompatybilność z chłodnicami do 240 mm
- Kompatybilność z coolerami wieżowymi do 159 mm
- Kompaktowe wymiary i dobre możliwości aranżacji podzespołów
- Panel boczny z hartowanego szkła
- Dobre chłodzenie komponentów
- Szybkie USB-C na górnym panelu
- Wygodne rozwiązania do zarządzania kablami
- Podświetlenie ARGB wraz z kontrolerem

ENDORFY Signum M30 ARGB – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY2A020
- EAN: 5903018668871
- Rodzaj produktu: obudowa PC
- Kolor: czarny
- Wymiary (wys.×szer.×dł.): 387×205×401 mm
- Standard płyty głównej: microATX, Mini-ITX, FlexATX
- Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 345 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU): 159 mm
- Maksymalna długość zasilacza (PSU): 180 mm
- Miejsca na karty rozszerzeń: 4
- Liczba zatok:
 - wewnętrzne:
 - 2× 3,5"
 - 2× 2,5"
- System chłodzenia:
 - Liczba wentylatorów (maksymalna): 7
 - Liczba wentylatorów (w zestawie): 3
 - Przód: 2× Wentylator Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 obr./min.)
 - Tył: 1× Wentylator Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 obr./min.)
- Kompatybilność z chłodnicami:
 - Przód: 1× 240
 - Góra: 1× 240
- Filtry przeciwkurzowe:
 - Przód (panel mesh)

- Góra
 - Spód
- Panel I/O:
 - 1× USB-C 3.2 Gen 2x2 (do 20 Gbps)
 - 2× USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gbps)
 - 1× słuchawki (minijack 3,5 mm)
 - 1× mikrofon (minijack 3,5 mm)
 - 1× przycisk POWER
 - 1× przycisk RESET
- Gwarancja: 36 miesięcy

ENDORFY Signum M30 ARGB – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 436×271×475 mm
- Waga (netto): 4,5 kg
- Waga (brutto): 5,4 kg

Zestaw zawiera:

- 1× Obudowa ENDORFY Signum M30 ARGB
- 3× Preinstalowany wentylator Stratus 120 PWM ARGB
- 1× Preinstalowany rozdzielacz wentylatorów PWM
- 1× Preinstalowany kontroler podświetlenia ARGB
- 1× Zestaw montażowy
- 1× Instrukcja obsługi