

Produktname: ENDORFY Fishtank 6000 Flex
Produktcode: EY2A026

ENDORFY Fishtank 6000 Flex ist ein Showcase-PC-Gehäuse, das einen Panoramablick auf deinen PC ermöglicht. Zwei Glasscheiben und das elegante, schlanke Design setzen deine Komponenten besonders wirkungsvoll in Szene. Die sehr gute Kompatibilität – auch für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen und im SSI-CEB-Format (E-ATX) sowie einer Unterstützung für bis zu zwei 360-mm-Radiatoren – macht es zu einer soliden Basis für einen High-End-PC.

Premium-Design

Fishtank 6000 Flex verbindet die Rundumsicht auf die Komponenten mit einer eleganten und zeitlosen Form. Glasflächen an Front und Seite, kombiniert mit Metallelementen, verleihen dem Gehäuse eine leichte Bauweise. Die schlanke Bauform – kompakter als bei der Aquarius-8000-Serie – fügt sich sowohl in moderne als auch in klassische Setups ein und benötigt dabei weniger Platz als die meisten Modelle dieser Klasse.

Praktisches seitliches I/O-Panel

Bei Showcase-Gehäusen ist der Zugriff auf Anschlüsse oft umständlich oder sogar schwer erreichbar. Beim Fishtank 6000 Flex befindet sich das I/O-Panel im unteren Bereich der Seitenwand und bleibt so jederzeit gut zugänglich, wenn das Gehäuse auf dem Schreibtisch steht – unabhängig von der Ausrichtung. Zur Verfügung stehen ein USB-C 3.2 Gen 2 Anschluss (bis zu 10 Gbps), zwei USB-A 3.2 Gen 1 Ports (bis zu 5 Gbps) sowie ein Kombi-Audioanschluss für Kopfhörer und Mikrofon.

Bereit für leistungsstarke CPU-Kühlung

Das Fishtank 6000 Flex bietet vielseitige Möglichkeiten zur Konfiguration des Kühlsystems – sowohl für Luft- als auch für Wasserkühlung. Oben lassen sich große Radiatoren mit 360 mm oder 240 mm installieren, während gleichzeitig an der Seite 360 mm oder 280 mm möglich sind. Zusätzlich werden CPU-Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 182 mm unterstützt und es können bis zu 9 × 120-mm- oder 7 × 140-mm-Lüfter verbaut werden. Diese Kompatibilität mit Komponenten bietet dir Flexibilität beim Zusammenstellen eines leistungsstarken Systems.

Kompatibel mit E-ATX und Back-Connect-Mainboards

Das Gehäuse unterstützt eine breite Auswahl an Mainboards, darunter ATX, microATX, Mini-ITX sowie größere SSI-CEB (E-ATX). Darüber hinaus wurde es für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (Back-Connect), wie ASUS BTF, MSI Project Zero oder Gigabyte Project Stealth, entwickelt.

Der großzügige Platz hinter dem Mainboard-Tray sowie zahlreiche Befestigungspunkte für Kabelbinder (auch außen an der Rückseite) erleichtern das Kabelmanagement und ermöglichen einen sauberen Aufbau auch bei komplexeren Konfigurationen.

Klassisches Design mit Netzteil unten

Das Fishtank 6000 Flex ist deutlich schlanker als typische Panorama-Gehäuse. Das liegt am klassischen Layout mit Netzteil im unteren Bereich – das Netzteil befindet sich in einer separaten Kammer im unteren Teil des Gehäuses. Das erleichtert die Kabelführung, sorgt für ein aufgeräumtes Innenbild und reduziert den Platzbedarf.

Unterstützt werden ATX-Netzteile bis 250 mm Länge (mit zusätzlichen 30 mm Spielraum für die Kabelführung), und eine Montagehalterung erleichtert den Ein- und Ausbau.

Unterstützung für vertikale GPU-Montage

Das Fishtank 6000 Flex ist mit gängigen Systemen zur vertikalen Montage von Grafikkarten (Halterung und Riser) kompatibel, diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Das Slot-Design ohne Querstreben ermöglicht die Installation solcher Lösungen.

Geräumiger Innenraum

Das große Innenvolumen, vergleichbar mit der Arx-700-Serie, bietet Platz für leistungsstarke Komponenten – darunter Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 445 mm und bis zu 7 Erweiterungskarten. Im Inneren ist Platz für maximal 3 Datenträger (1× 2,5", 1× 3,5" und 1× 2,5"/3,5"). Die Montage von Radiatoren und Lüftern wird durch eine zusätzliche seitliche Halterung erleichtert, an der Komponenten vor der Installation im Gehäuse befestigt werden können. Ein vorinstallierter PWM-Splitter und ARGB-Controller (jeweils 5 Anschlüsse) unterstützt sowohl die Steuerung über das Mainboard als auch einen autonomen Betrieb mit vordefinierten Beleuchtungseffekten. Leicht abnehmbare Panels sowie magnetische Filter an der Ober- und Seitenwand und ein Bodenfilter, der sich von beiden Seiten herausziehen lässt, erleichtern die Reinigung.

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – Haupteigenschaften:

- Panorama-Design mit zwei Glasscheiben
- Schlankes Gehäuse im „Aquarium“-Stil
- Bietet Platz für zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig
- Unterstützung für CPU-Luftkühler bis 182 mm
- Kompatibilität mit Back-Connect-Mainboards
- Unterstützung für bis zu 9 Lüfter
- PWM-Splitter und ARGB-Controller
- Seitliches I/O-Panel mit USB-C bis zu 10 Gbps
- Unterstützung für vertikale GPU-Montage
- Platz für Grafikkarten bis 445 mm und bis zu 3 Datenträger
- Komfortables Kabelmanagement und saubere Kabelführung

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – technische Daten:

- Produktcode: EY2A026
- EAN: 5903018669441
- Produkttyp: PC-Gehäuse
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (H×B×T): 473×487×240 mm
- Motherboard-Formfaktoren: SSI-CEB (E-ATX bis 280 mm Breite), ATX, microATX, Mini-ITX
- Unterstützung für Back-Connect-Mainboards: ja
- Maximale Länge der Grafikkarte (GPU): 445 mm
- Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 182 mm
- Maximale Länge des Netzteils (PSU): 250 mm
- PCI-Slots: 7
- Anzahl der Laufwerksschächte:
 - intern:

- 1× 2,5"
 - 1× 3,5"
 - 1× 2,5"/3,5"
- Kühlung:
 - Lüfter (max.): 9 (120 mm) / 7 (140 mm)
 - Lüfter (vormontiert): 0
- Kompatibilität Radiatoren:
 - Seite: 120/140/240/280/360
 - Oberseite: 120/240/360
 - Rückseite: 120/140
- Staubfilter:
 - Seite
 - Oberseite
 - Unterseite
- Gehärtetes Glas:
 - Front
 - Seite
- I/O-Panel:
 - 1× USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 10 Gbps)
 - 2× USB-A 3.2 Gen 1 (bis zu 5 Gbps)
 - 1× Kopfhörer/Mikrofon (Combo-Miniklinke 3,5 mm)
 - 1× POWER
 - 1× RESET
 - 1× POWER LED
- Garantie: 36 Monate

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – logistische Daten:

- Abmessungen der Einzelhandelsverpackung: 545×307×530 mm
- Gewicht (Netto): 8,40 kg
- Gewicht (Brutto): 9,80 kg

Lieferumfang:

- 1× ENDORFY Fishtank 6000 Flex Gehäuse
- 1× Vorinstallierter PWM-Splitter mit ARGB-Controller
- 1× Montageset
- 1× Kabelbinder-Set
- 1× Klettband-Set für Kabel
- 2× Ersatz-Clips für das Seitenteil
- 1× Mikrofasertuch
- 1× Anleitung