

Nazwa produktu: ENDORFY Fishtank 6000 Flex
Kod produktu: EY2A026

ENDORFY Fishtank 6000 Flex to obudowa typu showcase dająca panoramiczny wgląd do wnętrza zestawu komputerowego. Dwa szklane panele i elegancka, smukła forma pozwalają wyeksponować podzespoły w wyjątkowy sposób. Bardzo dobra kompatybilność – także z płytami głównymi z tylnymi złączami i formatem SSI-CEB (E-ATX) oraz nawet dwiema chłodnicami do 360 mm – sprawia, że to solidna baza do budowy efektownego komputera wysokiej klasy.

Design klasy premium

Fishtank 6000 Flex łączy panoramiczną ekspozycję podzespołów z elegancką, ponadczasową linią. Szklane panele na froncie i boku, zestawione z metalowymi elementami, nadają obudowie lekką formę. Smukła sylwetka – mniejsza niż w przypadku serii Aquarius 8000 – sprawia, że obudowa idealnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i bardziej klasyczne stanowiska, nie zajmując przy tym tak dużej przestrzeni jak większość modeli tej klasy.

Wygodny panel I/O z boku obudowy

W konstrukcjach typu „akwarium” dostęp do portów jest zazwyczaj co najmniej nieporęczny – a w najgorszym wypadku całkowicie poza zasięgiem. W przypadku Fishtanka 6000 Flex panel złącz znajduje się na dole bocznej ścianki, dzięki czemu pozostaje zawsze pod ręką po ustawieniu komputera na biurku – bez względu na orientację obudowy. Do dyspozycji jest szybkie USB-C 3.2 Gen 2 (do 10 Gbps), dwa porty USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gbps) oraz złącze audio combo minijack na słuchawki i mikrofon, co pozwala wygodnie podłączać najważniejsze akcesoria.

Gotowa na rozbudowane chłodzenie CPU

Fishtank 6000 Flex oferuje szerokie możliwości konfiguracji systemu chłodzenia – zarówno powietrznego, jak i cieczą. Na górze zmieścisz duże chłodnice w rozmiarach 360 mm lub 240 mm, a jednocześnie na boku 360 mm lub 280 mm. Do tego dochodzi wsparcie dla wysokich coolerów powietrznych procesora do 182 mm oraz możliwość zamontowania do 9 wentylatorów 120 mm lub 7 w rozmiarze 140 mm. Tak elastyczna kompatybilność z podzespołami daje swobodę przy budowie wydajnego zestawu komputerowego.

Zgodność z E-ATX i ukrytymi portami płyty głównej

Obudowa jest zgodna z szerokim zakresem płyt głównych, wśród których znajdują się nie tylko konstrukcje ATX, microATX czy Mini-ITX, ale też większe SSI-CEB (E-ATX). W dodatku została zaprojektowana z myślą o kompatybilności z płytami głównymi z tylnymi złączami (back-connect) takimi jak ASUS BTF, MSI Project Zero czy Gigabyte Project Stealth.

Duża przestrzeń za tacką płyty głównej i liczne punkty montażowe opasek zaciskowych (nawet z tyłu na zewnątrz obudowy) ułatwiają prowadzenie kabli, co pozwala stworzyć estetyczny i uporządkowany zestaw także przy bardziej rozbudowanych konfiguracjach.

Klasyczny układ z zasilaczem na dole

Fishtank 6000 Flex to obudowa o wiele smuklejsza od typowych modeli z panoramicznym przeszkleniem. A to dzięki klasycznemu układowi z tzw. „piwnicą” – przestrzeń na zasilacz znajduje się w dolnej części obudowy w osobnej komorze.

Ułatwia to organizację okablowania, pozwala zachować przejrzysty wygląd wnętrza oraz sprawia, że obudowa nie zajmuje dużo przestrzeni. Konstrukcja pomieści PSU ATX do 250 mm długości (zachowując 30 mm zapasu na ułożenie okablowania), a specjalna ramka montażowa ułatwia instalację i wyjmowanie zasilacza, np. podczas czyszczenia lub modernizacji zestawu.

Wsparcie dla pionowego montażu GPU

Fishtank 6000 Flex jest kompatybilny i gotowy na użycie dostępnych na rynku systemów pionowego montażu kart graficznych (uchwyt, riser), ale nie zawiera w zestawie akcesoriów tego typu. Konstrukcja slotów została pozbawiona poprzeczek, co pozwala na instalację takiego rozwiązania.

Przestronne wnętrze

Duża kubatura obudowy, porównywalna z serią Arx 700, pozwala bez problemu zmieścić wydajne podzespoły – w tym GPU o długości do 445 mm i do 7 kart rozszerzeń. W środku znajdziesz też miejsce na maksymalnie 3 nośniki danych (1× 2,5", 1× 3,5" i 1× 2,5"/3,5"). Montaż chłodziw i wentylatorów jest ułatwiony dzięki dodatkowej bocznej ramce, do której można przytwierdzić elementy zanim zamontuje się cały moduł we wnętrzu. Preinstalowany rozdzielacz PWM i kontroler (po 5 złącz każdy) obsługuje tryby sterowania z płyty głównej lub autonomiczny na bazie predefiniowanych efektów iluminacji. Łatwo zdejmowane panele oraz magnetyczne filtry na górnej i bocznej ścianie, a także dolny filtr wysuwany z obu stron obudowy, ułatwiają utrzymanie wnętrza w czystości.

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – główne cechy:

- Panoramiczny design z dwoma szklanymi panelami
- Wyjątkowo smukła bryła wśród obudów typu „akwarium”
- Pomieści dwie chłodziwce 360 mm jednocześnie
- Kompatybilność z coolerami do 182 mm
- Wsparcie dla płyt głównych z tylnymi złączami
- Możliwość montażu do 9 wentylatorów
- Rozdzielacz PWM i kontroler ARGB
- Wygodnie umieszczony boczny panel I/O z USB-C do 10 Gbps
- Obsługa pionowego montażu kart graficznych
- Miejsce na GPU do 445 mm i do 3 nośników danych
- Możliwość wygodnego zarządzania i ukrycia okablowania

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY2A026
- EAN: 5903018669441
- Rodzaj produktu: obudowa PC
- Kolor: czarny
- Wymiary (wys.×szer.×gł.): 473×487×240 mm
- Standard płyty głównej: SSI-CEB (E-ATX o szerokości do 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
- Obsługa płyt głównych z tylnymi złączami: tak
- Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 445 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU): 182 mm
- Maksymalna długość zasilacza (PSU): 250 mm
- Miejsca na karty rozszerzeń: 7
- Liczba zatok:

- wewnętrzne:
 - 1× 2,5"
 - 1× 3,5"
 - 1× 2,5"/3,5"
- System chłodzenia:
 - Liczba wentylatorów (maksymalna): 9 (120 mm) / 7 (140 mm)
 - Liczba wentylatorów (w zestawie): 0
- Kompatybilność z chłodnicami:
 - Bok: 120/140/240/280/360
 - Góra: 120/240/360
 - Tył: 120/140
- Filtry przeciwkurzowe:
 - Bok
 - Góra
 - Spód
- Panel ze szkła hartowanego:
 - Przód
 - Bok
- Panel I/O:
 - 1× USB-C 3.2 Gen 2 (do 10 Gbps)
 - 2× USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gbps)
 - 1× słuchawki/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
 - 1× przycisk POWER
 - 1× przycisk RESET
 - 1× POWER LED
- Gwarancja: 36 miesięcy

ENDORFY Fishtank 6000 Flex – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 545×307×530 mm
- Waga (netto): 8,40 kg
- Waga (brutto): 9,80 kg

Zestaw zawiera:

- 1× Obudowa ENDORFY Fishtank 6000 Flex
- 1× Preinstalowany rozdzielacz wentylatorów PWM z kontrolerem ARGB
- 1× Zestaw śrub montażowych
- 1× Zestaw opasek na kable
- 1× Zestaw rzepów na kable
- 2× Zapasowe zatrzaski do panelu bocznego
- 1× Ściereczka z mikrofibry
- 1× Instrukcja obsługi